


Estudo de portfólio • posições e percursos preliminares



Círculo com cruz: L = luz

Triângulo: T = tomada geral

Quadrado: E = carga específica

Quadrado: S = comando; QD = quadro

Lista de $S \rightarrow L$ no memorial.

ORGANIZAÇÃO PROPOSTA

C01: luz social, serviço e frente

C02: luz íntima e fundos

C03: T01-T20, áreas secas

C04: T21-T26, cozinha

C05: T27-T29, lavanderia

C06: T30-T31, banheiros

C07: E01, chuveiro social

C08: E02, chuveiro suíte

C09: E03, forno

C10: E04, geladeira

CONTAGENS DESENHADAS

14 pontos de iluminação

33 pontos de tomada geral

4 pontos de carga específica

9 posições de comando; 1 QD

S08 e S09: comando paralelo

dos dois pontos do corredor.

PENDÊNCIAS DE PROJETO

Confirmar tensão e concessionária.

Calcular demanda, cabos e proteção.

Definir DR, DPS, PE e aterramento.

Validar volumes dos chuveiros.

Alturas e afastamentos a definir.

Conferir mínimos pela NBR 5410.

Sem unifilar executivo nesta fase.

CRITÉRIO DE USO

Pontos escolhidos pelo mobiliário.

Não são mínimos normativos aferidos.

Referências oficiais no memorial.



IMPRIMIR EM A3, TAMANHO REAL / 100%. Desativar “ajustar à página”. A barra de 5 m deve medir 50 mm.

Lote: 10 x 25 m • Área construída: 120,00 m² • Folha: 01/01

ESTUDO CONCEITUAL — sem responsável técnico designado; sujeito à revisão técnica e legal.